

ПАСПОРТ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГЛАМЕНТ ПО ХИМСОСТАВУ

Дата 11.06.2010
Предыдущая дата –

1 (4)

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

- 1.1. **Идентификация вещества/препарата**
 - 1.1.1 **Торговое название**
ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска
 - 1.1.2 **Код продукта**
575-серия
- 1.2. **Применение вещества/препарата**
 - 1.2.1 **Выраженное в письменной форме**
Работы по окраске.
Описание: Водоразбавляемая фасадная краска.
- 1.3. **Идентификация компании/предприятия**
 - 1.3.1 **Производитель, импортер, поставщик** Tikkurila Oyj
 - 1.3.2 **Информация для контакта**
 - п/я 53
 - Почтовый код и почта: FI-01301 ВАНТАА, ФИНЛЯНДИЯ
 - Телефон: +358 9 857 741
 - Факс: +358 9 8577 6936
 - 1.3.4 **Ответственный за Паспорт техники безопасности**
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности продукции, адрес эл.почты: productsafety@tikkurila.com
- 1.4. **Телефон на случай аварии**
 - 1.4.1 **Номер телефона, имя и адрес**
Tikkurila Oyj, Отдел безопасности и охраны окружающей среды: + 358 9 857 71

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Продукт не классифицирован, как опасный.

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

3.1. Опасные компоненты

3.1.1 CAS №	EINECS	3.1.2 Химическое название вещества	3.1.3 Концентрация	3.1.4 Классификация, обозначение
13463-41-7	236-671-3	Пиритион цинка	< 0,5 %	T; N; R22-23-38-41-50

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- 4.1. **Специальные меры**
–
- 4.2. **Вдыхание**
–
- 4.3. **Контакт с кожей**
Кожу промыть водой с мылом, после чего смазать кремом.
- 4.4. **Контакт с глазами**
Глаза незамедлительно промыть обильным количеством воды в течение 15 минут.
- 4.5. **Попадание внутрь организма**
Выпить воды или молока. При необходимости, обратиться к врачу.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 **Подходящие средства пожаротушения**
–
- 5.2 **Неподходящие средства пожаротушения**
–
- 5.3 **Особые опасности при пожаре**
–

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- 6.1 **Меры индивидуальной безопасности**

Дата 11.06.2010
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

2 (4)

–
6.2 Экологические предупреждения

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или на почву.

6.3 Методы очистки

Вытеки впитывать в песок или в т.п. абсорбирующий материал. Загрязненный участок промыть водой до того, как краска высохнет.

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Обращение

–

7.2 Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Банка должна быть тщательно закрыта. Защищать от мороза!

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие контролю

8.1.1 Показатели ПДК

Формальдегид 0,3 ppm (8 ч)

8.1.2 Прочие сведения

ПДК = Предельно допустимые концентрации 2009.

8.2 Средства контроля воздействия

8.2.1 Средства контроля профессионального риска

При окраске распылением обеспечить эффективную вентиляцию.

8.2.1.1 Защита респираторной системы

При недостаточной вентиляции на рабочем месте использовать комбинированный фильтр типа AP.

8.2.1.2 Защита рук

Рекомендуется использовать защитные перчатки, например, нитриловые. Рекомендуется использовать крем для рук.

8.2.1.3 Защита глаз

Защищать глаза от брызг, особенно при распылении.

8.2.1.4 Защита кожного покрова

При распылении использовать специальную защитную одежду.

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация общего характера (состояние, цвет и запах)

Цветная вязкая жидкость.

9.2 Информация, важная с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды

9.2.2 Точка кипения/диапазон кипения –

9.2.3 Температура вспышки –

9.2.5 Характеристики взрываемости

9.2.5.1 Нижний предел взрываемости –

9.2.5.2 Верхний предел взрываемости –

9.2.7 Давление пара –

9.2.8 Относительная плотность 1,3

9.2.9 Растворимость

9.2.9.1 Растворимость в воде Растворяется

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

10.1 Условия, которых следует избегать

–

10.2 Вещества, которых следует избегать

–

10.3 Вредные компоненты распада

При горении и высокой температуре выделяются вредные компоненты распада.

11. ТОКСИЧНОСТЬ

Дата 11.06.2010
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

3 (4)

11.1 Острая токсичность

–

11.2 Раздражение и разъедание

–

11.3 Аллергены

–

11.5 Эмпирические сведения о воздействии на организм человека

11.5.1 Вдыхание

Длительное вдыхание тумана от распыления может раздражать органы дыхания.

11.5.2 Контакт с кожей

Туман от распыления может вызвать раздражение оболочек глаз и сухость кожных покровов.

11.5.3 Прочие последствия

–

12. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.6 Прочие отрицательные последствия

С л/к веществами необходимо очень осторожно обращаться. Не допускать их попадание в канализацию, водоемы или на почву.

13. УТИЛИЗАЦИЯ И ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ

13.1 Отходы, подлежащие уничтожению

Уничтожение отходов следует производить в соответствии с федеральным и местным законодательством по защите окружающей среды. Жидкие остатки следует передать в место сбора вредных отходов. Код по Европейскому Каталогу Отходов (EWC) для жидких отходов 08 01 11 или 08 01 12 (отходы краски и лака).

13.2 Утилизация тары (упаковки)

Пустую сухую тару передать на рециркуляцию. В случае отсутствия этой возможности перевозить на свалку.

14. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 Номер документации ООН

–

14.2 Группа упаковки

–

14.3 Перевозка по суше

14.3.1 Класс ADR/RID

Не регулируется

14.4 Перевозка по морю

14.4.1 Класс IMDG

Не регулируется

14.4.2 Правильное техническое название

Вещество, загрязняющее море

нет

14.5 Воздушные перевозки

14.5.1 Класс ICAO/IATA

Не регулируется

15. РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Информация на предупредительной этикетке

15.1.1 Код и название предупредительного знака

–

15.1.2 Названия ингредиентов, указанных на предупредительной этикетке

–

15.1.3 R-фразы

–

15.1.4 S-фразы

–

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата 11.06.2010
Предыдущая дата –

Название ФИННГАРД ГИБРИСИЛ фасадная краска

Код 575-серия

4 (4)

16.1 Перечень фраз, упомянутых в разделе 2 и 3

- | | |
|-----|---|
| R22 | Вреден для здоровья при попадании вовнутрь. |
| R23 | Токсичен при вдыхании. |
| R38 | Раздражает кожу. |
| R41 | Опасность серьезного повреждения глаз. |
| R50 | Очень токсичен для водных организмов. |

16.4 Дополнительная информация

Информация, предоставленная в данном Паспорте безопасности, основана на имеющемся у нас опыте и знаниях, а также действующих законах ЕС. Информация в данном паспорте относится лишь к описанию правил безопасной работы с продуктом и не является гарантией свойств продукта.

Дополнительную информацию можно получить:

Tikkurila Oyj

Product Safety

P.O. Box 53

FI-01301 Vantaa Finland

Тел.: +358 9 857 71

Факс: +358 9 8577 6936

эл.почта: productsafety@tikkurila.com